

Wechseln der CloudCuddle-Rahmenschläuche

Arbeitsanweisungen

- A. Alte Schläuche entfernen
- B. Lose Teile (Überzüge und Clip) aufbewahren
- C. Neuen Schlauch platzieren
 - 1. am linken Ventil befestigen
 - 2. Clip und Überzüge über den Schlauch schieben
 - 3. am rechten Ventil befestigen



Außerdem benötigt: Zange

A. Schritt für Schritt – Entfernen des alten Schlauchs



1. Schieben Sie den Überzug links und rechts zur Seite. Darunter sehen Sie Kabelbinder.

2. Trennen Sie mit der Zange die Kabelbinder durch.



3. Entfernen Sie die Kabelbinder und

trennen Sie die Schläuche von den Ventilen.

Überzug links Clip

Überzug über den Clip

Überzug rechts



- A. Schieben Sie die losen Teile des Schlauches ab und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Bauen Sie die Teile später in der oben genannten Reihenfolge wieder zurück.

B. Schritt für Schritt – den neuen Schlauch einsetzen



1. Schieben Sie den Schlauch so weit wie möglich über das Ventil – bis zum hochstehenden Rand – siehe Pfeil. (ggf. mit Seifenwasser, dann gleitet es leichter).



Sichern Sie ihn mit einem Kabelbinder und knipsen Sie diesen so kurz wie möglich ab.



2. Schieben Sie den Überzug (1) über den Schlauch und ziehen Sie diesen über den Kabelbinde.



3. Schieben Sie den Clip und den Überzug (3) über den Schlauch und schließen Sie den Clip.



Ziehen Sie den Überzug (2) über den Clip



und öffnen Sie den Clip dann wieder.



5. Schieben Sie den Überzug (4) über den Schlauch.



und schieben Sie den Schlauch über das rechte Ventil.



7. Befestigen Sie den Kabelbinder



und knipsen Sie diesen kurz ab.



8. Ziehen Sie den Überzug (4) darüber.



Fertig!!